





## TPA 400000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT SPÉCIFIQUE 400KVA - IP00



Référence commerciale : TPA400000\_Specifique  
Référence technique: S37B59...

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 400 kVA  
Tension primaire : max. 1000V  
Tension secondaire : max. 1000V  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : spécifique  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 7 In  
Échauffements : H (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 1700 W  
Pertes en charge : 6180 W  
Chute de tension : 1,5 %  
UCC : 4,6 %  
Rendement : 98,1 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 880 x 650 x 800 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 580 x 400 mm  
Diamètre de fixation (Ø) : 14 mm  
Poids : 1060 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Autres tensions : N.C.

### OPTIONS:

Écran électrostatique  
Sondes de température (PTC, PT100, Bilame)  
Prises de réglages  
Couplage primaire et/ou secondaire (étoile, triangle, zig-zag)  
Double primaire  
Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques  
Tropicalisation  
Supports antivibratiles  
Galets de roulement