



## TPA 5000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/400V - 5KVA - IP00



Référence commerciale : 33401  
Référence technique: T28B40FF00000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 5 kVA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 400V (Y+N)  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : standard  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 12 In  
Échauffements : H (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 40°C  
Pertes à vide : 85 W  
Pertes en charge : 210 W  
Chute de tension : 4 %  
UCC : 4,1 %  
Rendement : 94,4 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 300 x 200 x 310 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 250 x 130 mm  
Diamètre de fixation (∅) : 11x22 mm  
Poids : 40 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 16A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 16A  
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 8A  
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 8A

### OPTIONS:

Tropicalisation