



**TPA 500000 - TRANSFORMATEUR
TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/400V ±5% -
ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 500KVA -
IP00**



Référence commerciale : 33604
Référence technique: S37B60FFF1000



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 500 kVA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 400V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 7 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 1960 W
Pertes en charge : 6400 W
Chute de tension : 1,3 %
UCC : 5 %
Rendement : 98,4 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 950 x 680 x 800 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 600 x 420 mm
Diamètre de fixation (Ø) : 14 mm
Poids : 1270 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 800A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 800A
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 800A
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 800A

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement