




## TPA 500000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/400V $\pm 5\%$ - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 500KVA - IP00



Référence commerciale : 33604  
Référence technique: S37B60FFF1000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 500 kVA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 400V (Y+N)  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage  $\pm 5\%$   
Courant d'appel : Inférieur ou égal à  $7 I_n$   
Échauffements : H (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 1960 W  
Pertes en charge : 6400 W  
Chute de tension : 1,3 %  
UCC : 5 %  
Rendement : 98,4 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 950 x 680 x 800 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 600 x 420 mm  
Diamètre de fixation ( $\emptyset$ ) : 14 mm  
Poids : 1270 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 800A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 800A  
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 800A  
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 800A

### OPTIONS:

Tropicalisation  
Supports antivibratiles  
Galets de roulement