





TPA 8000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/230V - 8KVA - IP00



Référence commerciale : 34421
Référence technique: A37B42FD00000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 8 kVA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 230V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : standard
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 12 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 100 W
Pertes en charge : 485 W
Chute de tension : 5,7 %
UCC : 6,1 %
Rendement : 93,2 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 420 x 265 x 350 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 330 x 235 mm
Diamètre de fixation (ø) : 11x22 mm
Poids : 52 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 12A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 12A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 20A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 20A

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement