





## TPAE 54 63000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT ÉTANCHE 400/230V - 63KVA - IP54



Référence commerciale : 38511  
Référence technique: A39B51...FD00000



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 63 kVA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 230V (Y+N)  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP54-IK08  
Version : standard  
Courant d'appel : inférieur ou égal à 12 In  
Échauffements : H (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 450 W  
Pertes en charge : 875 W  
Chute de tension : 1,4 %  
UCC : 1,9 %  
Rendement : 97,9 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 900 x 790 x 1010 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 470 x 750 mm  
Diamètre de fixation (Ø) : 11x22 mm  
Poids : 370 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 100A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 100A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 160A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 160A

### OPTIONS:

Écran électrostatique  
Sondes de température (PTC, PT100, Bilame)  
Prises de réglages  
Couplage primaire et/ou secondaire (étoile, triangle, zig-zag)  
Double primaire  
Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques  
Tropicalisation  
Supports antivibratiles  
Galets de roulement  
Protections primaires et secondaires montées-câblées en usine

Couleur spécifique du coffret