






## TPAE 65 100000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT ÉTANCHE 400/230V - 100KVA - IP65



Référence commerciale : 38535  
Référence technique: S39B53...P...FD00000



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 100 kVA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 230V (Y+N)  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP65-IK08  
Version : standard  
Courant d'appel : inférieur ou égal à 12 In  
Échauffements : H (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 1000 W  
Pertes en charge : 1010 W  
Chute de tension : 1,7 %  
UCC : 2,1 %  
Rendement : 97,6 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 1200 x 1070 x 1380 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 820 x 1020 mm  
Diamètre de fixation (ø) : 15 mm  
Poids : 980 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 160A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 160A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 250A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 250A

### OPTIONS:

Écran électrostatique  
Sondes de température (PTC, PT100, Bilame)  
Prises de réglages  
Couplage primaire et/ou secondaire (étoile, triangle, zig-zag)  
Double primaire  
Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques  
Tropicalisation  
Supports antivibratiles  
Galets de roulement  
Protections primaires et secondaires montées-câblées en usine

Couleur spécifique du coffret