




## TPAE 65 6300 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT ÉTANCHE 400/400V - 6,3KVA - IP65



Référence commerciale : 37415  
Référence technique: A39B41...P...FF00000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 6,3 kVA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 400V (Y+N)  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP65-IK08  
Version : standard  
Courant d'appel : inférieur ou égal à 12 In  
Échauffements : H (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 40°C  
Pertes à vide : 85 W  
Pertes en charge : 230 W  
Chute de tension : 3,5 %  
UCC : 3,8 %  
Rendement : 95,2 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 510 x 470 x 645 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 330 x 440 mm  
Diamètre de fixation (Ø) : 11x22 mm  
Poids : 74 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 10A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 10A  
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 10A  
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 10A

### OPTIONS:

Écran électrostatique  
Sondes de température (PTC, PT100, Bilame)  
Prises de réglages  
Couplage primaire et/ou secondaire (étoile, triangle, zig-zag)  
Double primaire  
Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques  
Tropicalisation  
Couleur spécifique du coffret