




TPAE 65 6300 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT ÉTANCHE 400/400V - 6,3KVA - IP65



Référence commerciale : 37415
 Référence technique: A39B41...P...FF00000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
 Courant : triphasé
 Norme(s) : EN 60076
 Puissance : 6,3 kVA
 Tension primaire : 400V
 Tension secondaire : 400V (Y+N)
 Fréquence : 50-60 Hz
 Protection : IP65-IK08
 Version : standard
 Courant d'appel : inférieur ou égal à 12 In
 Échauffements : H (IEC 60085)
 T° ambiante max. : 40°C
 Pertes à vide : 85 W
 Pertes en charge : 230 W
 Chute de tension : 3,5 %
 UCC : 3,8 %
 Rendement : 95,2 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 510 x 470 x 645 mm
 Entraxes de fixation (a x b) : 330 x 440 mm
 Diamètre de fixation (ø) : 11x22 mm
 Poids : 74 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 10A
 Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 10A
 Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 10A
 Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 10A

OPTIONS:

Écran électrostatique
 Sondes de température (PTC, PT100, Bilame)
 Prises de réglages
 Couplage primaire et/ou secondaire (étoile, triangle, zig-zag)
 Double primaire
 Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques
 Tropicalisation
 Couleur spécifique du coffret