



TPAP 400000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/400V - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 400KVA - IP21



Référence commerciale : 33596
Référence technique: S38B59FF01000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 400 kVA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 400V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP21-IK08
Version : avec écran électrostatique
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 7 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 1700 W
Pertes en charge : 6180 W
Chute de tension : 1,5 %
UCC : 4,6 %
Rendement : 98,1 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 1350 x 1200 x 1350 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 920 x 1150 mm
Diamètre de fixation (ø) : 14 mm
Poids : 1185 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 630A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 630A
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 630A
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 630A

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement
Protections primaires et secondaires montées-câblées en usine
Couleur spécifique du coffret