



TPAP 5000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/400V - 5KVA - IP21



Référence commerciale : 33405
Référence technique: T29B40FF00000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 5 kVA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 400V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP21-IK08
Version : standard
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 12 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 85 W
Pertes en charge : 210 W
Chute de tension : 4 %
UCC : 4,1 %
Rendement : 94,4 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 380 x 370 x 530 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 250 x 340 mm
Diamètre de fixation (ø) : 11x22 mm
Poids : 50 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 16A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 16A
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 8A
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 8A

OPTIONS:

Tropicalisation
Couleur spécifique du coffret