




## TPAP 5000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/230V $\pm 5\%$ - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 5KVA - IP21



Référence commerciale : 34408  
Référence technique: T29B40FDF1000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 5 kVA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 230V (Y+N)  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP21-IK08  
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage  $\pm 5\%$   
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 12 In  
Échauffements : H (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 40°C  
Pertes à vide : 85 W  
Pertes en charge : 210 W  
Chute de tension : 4 %  
UCC : 4,1 %  
Rendement : 94,4 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 380 x 370 x 530 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 250 x 340 mm  
Diamètre de fixation ( $\emptyset$ ) : 11x22 mm  
Poids : 50 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 16A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 16A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 12A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 12A

### OPTIONS:

Tropicalisation  
Couleur spécifique du coffret