


## TPEC 250000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ECO DESIGN A0AK SPÉCIFIQUE 250KVA - IP00



Référence commerciale : TPEC250000\_Specifique  
Référence technique: S66B57...

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 250 kVA  
Tension primaire : max. 1000V  
Tension secondaire : max. 1000V  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : ECO DESIGN A0Ak (spécifique)  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 7 In  
Échauffements : H (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 470 W  
Pertes en charge : 3400 W  
Chute de tension : 1,3 %  
UCC : 4 %  
Rendement : 98,5 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 850 x 550 x 740 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 600 x 420 mm  
Diamètre de fixation (∅) : 14 mm  
Poids : 880 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Autres tensions : N.C.

### OPTIONS:

Écran électrostatique  
Sondes de température (PTC, PT100, Bilame)  
Prises de réglages  
Couplage primaire et/ou secondaire (étoile, triangle, zig-zag)  
Double primaire  
Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques  
Tropicalisation  
Supports antivibratiles  
Galets de roulement