



## TPECP 10000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ECO DESIGN A0AK 400/400V - 10KVA - IP21



Référence commerciale : 35435  
Référence technique: A67B43FF00000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 10 kVA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 400V (Y+N)  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP21-IK08  
Version : ECO DESIGN A0Ak  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 7 In  
Échauffements : H (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 40°C  
Pertes à vide : 55 W  
Pertes en charge : 530 W  
Chute de tension : 5 %  
UCC : 5,5 %  
Rendement : 94,5 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 580 x 370 x 600 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 330 x 340 mm  
Diamètre de fixation (ø) : 11 x 22 mm  
Poids : 71 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 16A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 16A  
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 16A  
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 16A

### OPTIONS:

Écran électrostatique  
Sondes de température (PTC, PT100, Bilame)  
Prises de réglages  
Couplage primaire et/ou secondaire (étoile, triangle, zig-zag)  
Double primaire  
Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques  
Tropicalisation  
Supports antivibratiles  
Galets de roulement  
Protections primaires et secondaires montées-câblées en usine

Couleur spécifique du coffret